



## **ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

# **BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL**

**УНИВЕРСАЛНА СИНТЕТИЧНА СМАЗОЧНА ГРЕС В АЕРОЗОЛНА ФОРМА, СЪДЪРЖА  
PTFE (тефлон)**

**BESLUX ATOX TF/S** в аерозол, специално предназначена за смазването на всякакви механизми.

**BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL** е базирана на неорганичен съгъстител, синтетично масло и полимерни добавки, с отличен смазочен капацитет и устойчивост на вода. Подходяща е за смазването на всички видове механизми, лагери, и други подобни работещи при високо натоварване и в присъствието на вода.

**BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL** може да се използва с всички механизми, лагери и т.н. работещи между **-40°C** до **180°C**, със скоростен фактор до  $5 \times 10^5$ , при високо натоварване и присъствие на вода.

Нейният висок капацитет на издържане на натоварване я прави много подходяща за смазването на вериги в продължителен или случаен контакт с вода, както може да се случи в транспортни конвейри в хранителната промишленост (опакването на храни и др)

### **ПРЕДИМСТВА**

- ✓ Висока устойчивост на вода и издържане на натоварване
- ✓ Висока прилепчивост
- ✓ Хранителен клас грес за универсални цели
- ✓ Бял цвят
- ✓ Високо съдържание на PTFE твърди смазочни материали
- ✓ Отлична съвместимост с пластмаса - метал

### **ПРИЛОЖЕНИЕ:**

- ✓ Обща употреба
- ✓ Механизми работещи от **-40°** до **+180°C** температури
- ✓ Лагери и всякакви механизми в ХВП
- ✓ Плъзгачи, вериги и т.н.

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики на греста преди да се постави в аерозола

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Цвят                                     | Бял                |
| Състител, вид сапун                      | Неорганичен        |
| Работна пенетрация 60W, 0.1 mm           | 250 - 280          |
| Точка на протичане, °C                   | Min. 300           |
| ЧСМ :                                    |                    |
| Натоварване на срязване, kfg             | Min. 250           |
| Диаметър на задиране 1ч/ 40 кг, mm       | Max. 0,6           |
| EMCOR тест корозия                       | Max. 0/0           |
| Корозия Мед 24ч/100°C                    | Max. 1 b           |
| Стабилност на Окисление 100 ч/100°C, bar | Max. 0,5           |
| Загуба при изпарение 22 ч/100°C, %       | Max. 1             |
| Устойчивост на вода при 90°C             | Max. Grade 1       |
| Отделяне на масло 7 дни/40°C, %          | Max. 3             |
| Температурен диапазон, °C                | <b>-40 до +180</b> |

**Опаковки:** флакони аерозол нето 400 мл. В кашон се съдържат 12 бройки.

**Дистрибутор:** К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080  
**Складове:** Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен – м.0879.435783  
[www.pharmcobg.com](http://www.pharmcobg.com), [www.pharmco-shop.com](http://www.pharmco-shop.com)