

# ВОДОЕМУЛГИРУЕМИ МАСЛА

## BESAL

| ПРОДУКТ          | ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BESAL G-2</b> | <b>Синтетична специална зелена на цвят течност</b> за шлайфане на всички видове стомани;                                                                                                         |
| <b>BESAL 5</b>   | За обща обработка на всички видове метали.<br>Многофункционална смазващо-охлаждаща течност.<br>Емулсии с вода с твърдост до 50°FH (до 28.10°dH).<br>Добра защита от корозия.                     |
| <b>BESAL 273</b> | За обща механична обработка на стомана и алуминий.<br>Многофункционална смазващо-охлаждаща течност<br>Емулсии с вода с твърдост от 5 до 40°FH (2.81 – 22.5°dH);<br>Добра противокорозионна сила. |
| <b>BESAL 35</b>  | За обща механична обработка на стомани.<br>Твърдост на водата от 20 до 100°FH (от 11,2 до 56,20°dH).<br>Добра противокорозионна сила.                                                            |
| <b>BESAL 455</b> | За средно тежка механична обработка на стомана, алуминий и месинг.<br>Твърдост на водата от 40 до 80°FH (от 22,5 до 44,9°dH)                                                                     |



**PHARMCO**

**Кооперация Фармко**, представител на Brugarolas Испания в България [www.pharmcobg.com](http://www.pharmcobg.com),  
Складове: Пловдив Северна Индустриална Зона ул.Васил Левски 260, м-ст Копринкова Могила  
моб. 0886.491949, София ул.Лигице 31 моб.0877.352863 и Сливен ул.Ст.Караджа 6, 0879.435783  
онлайн магазин – [www.pharmco-shop.com](http://www.pharmco-shop.com)