

Моторни масла

Premium Group

Опаковки:

- 1 л
- 4 л
- 5л
- 10 л
- 20 л
- 200 л

SAE 10W-40 CG-4/SJ



Универсално полусинтетично моторно масло за всички типове съвременни бензинови и дизелни двигатели на леки коли и бусове, включително с двигатели с турбонаддув и катализатор за доизгаряне, работещи на гориво съдържащо сяр до 0,5 масови %.

-25°C +40°C

Температурен диапазон



Полусинтетическо

Марка	10W-40 CG-4/SJ
Вискозитетен индекс, не по-малко от	130
Кинематически вискозитет при t=100°C, мм ² /с	12,5-16,5
Алкално число, мг КОН/г, не по-малко от	8,5
Сулфатна пепел, %, не повече от	1,5
Температура, °C:	
• пламна, не по-ниска от	200
• на застиване, не по-висока от	-32

- Оптимално решение за смесени автопаркове а също и за двигатели работещи на газ.
- Уникалните почистващи и стабилизиращи присадки, висококачественото базово масло осигуряват на двигателя надеждна защита от износване, корозия, отлагания и пяна.
- Лесен пуск на двигателя при ниски температури.
- Максимално увеличен сервизен интервал на експлоатация на двигателя.
- Съответства на съвременните екологични изисквания за по-безопасна утилизация на отработеното масло.

Съответства на:

MB-228.1/ 228.3, VW501.01/ 505.00, MAN 271, 3275, Volvo VDS/ VDS-2, ACEA E3-96/B3-96/A2-96