ГРУПА СТАНДАРТ

Агринол 10W-40, SG/CD – универсални *полусинтетически* моторни масла.

Агринол 15W-40, SG/CD, SF/CC - универсални моторни масла *на минерална основа*.

Предназначени са за смазване на високоскоростни бензинови и мощни дизелни четиритактови двигатели (магистрален типа), леки коли и микробуси, включително и двигатели с катализатор и турбокомпресор. Препоръчва се за приложение в смесени автопаркове, а също и за *двигатели работещи на природен газ или пропан-бутан.*

Агринол **15W-40 SF/CC, SG/CD** – универсални моторни масла *на минерална основа* за високофорсирани двигатели с и без турбокомпресор, работещи в тежки условия на високосерни-стом гориво, а също и на неетилиран бензина с оксигенатами.
Препоръчително за използване на по-стара техника.

Температурен диапазон на приложение: - за маслата 10W-40 от минус 25°C до +40°C;
- за маслата 15W-40 от минус 25°C до +40°C;

Наименование на показателя	**Агринол 10W-40 SG/CD**	Агринол 10W-40 CF-4/SH	**Агринол 15W-40 SF/CC**	**Агринол 15W-40 SG/CD**	Агринол 15W-40 CF-4/SG
Вискозитет кинематически при 100°C, мм^2/с	12,5 - 16,3				
Вискозитетн индекс, не по-малко от	130		115	120	
Алкалност, мгKOH/г, не по-малко от	7,2	7,5	6	7,5	8,2
Температура, °C: • пламна в открит тигел, над • на застиване, под	200 Минус 28	200 Минус 32	205 Минус25	210 Минус 28	205 Минус 30
Сулфатна пепел, в %, не повече от	1,3	1,4		1,5	
Масова част на активни елементи, в %, не по-малко от • калций • цинка	0,20 0,10	0,23 0,10	0,20 0,10		0,23 0,10

Гаранционен срок на съхранение - **5 години от датата на производство в заводски опаковки**

Опаковки: **0,85 кг (1л), 3,4 кг (4л) и варел 185 кг**

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.”Мечников” №4, т. 032-640078, ф. 032-640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530
www.pharmcobg.com, www.pharmco-shop.com