



Трансмисионно масло GOLD

ТУ У 23.2-30802090-120:2009

SAE J306C 80w-90 API GL-5

Състав:

Смес от минерални масла и пакет присадки подобряващи вискозитетните, противозадирни и защитни свойства на маслото. Повишени противозадирни и противоизносни свойства.

Основни експлоатационни свойства:

- ✓ Отлична температурна стабилност и устойчивост на високотемпературно окисление, устойчивост на механична деструкция;
- ✓ Стабилна работа на синхронизаторите;
- ✓ Високи смазващи свойства при ниски температури;
- ✓ Добра защита от корозия, приплъзване, високотемпературно задиране, износване вследствие на ниските скорости/високите натоварвания.

Приложение:

За смазване на механически трансмисии с всички типове зъбни предавки, включително хипоидни. Може да се използва във водещите мостове и разпределителните кутии на леки и товарни автомобили работещи при високо термическо натоварване, навсякъде, където са препоръчани масла ниво API GL-5

Физико-механически свойства

№	Наименование на показателя	Норма	Метод
1	Плътност при 20°C, кг/м ³ , не повече от	910	ГОСТ 3900
2	Кинематически вискозитет при 100°C, мм ² /с не повече от	17,5	ГОСТ 33
3	Вискозитетен индекс, не по-малко от	95	ГОСТ 25371
4	Трибологически характеристики на ЧСМ при (20+/-5)°C		
4.1.	Натоварване на заваряване, Н, не по-малко от	3687	ГОСТ 9490
4.2.	Показател на износване при натоварване 196Н, мм, не повече от	0,4	
4.3.	Индекс на задиране I _з Н, не по-малко от	568	
5	Масова част на сяра, % не по-малко от	1,0	ГОСТ 1437
6	Пламна температура в открит тигел, °C, не по-ниска от	200	ГОСТ 4333
7	Температура на застиване, °C, не по-висока от	Минус 20	ГОСТ 20287

Опаковка

пл. туби по 0,85 кг (1л), 3,4кг (4 л), туби 17,5 кг (20л) и варел 180 кг;

Гаранционен срок: 5 години от дана на производство

К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com