



Агринол М-10ДМ

(ГОСТ 8581-78)

API CD SAE 30W

Състав: Смес от дистилатни и остатъчни компоненти, изработвани от сернист нефт и нова композиция присадки, подобряваща антикорозионните и противоизносни свойства на маслата марка ДМ.

Област на приложение: лятно масло за сервизно обслужване на високофорсирани дизелови двигатели с и без принудително пълнене, работещи при тежки режими. Дизели без принудително пълнене със значително увеличен пробег между замяната на маслото. Надеждно смазване на двигатели в техника руско, белоруско и западно производство (кариерни тежки самосвали, промишлени влекачи с голяма мощност, с дигатели с водно или въздушно охлаждане, ескаватори, булдозери, мотокари, агрегати за полагане на тръби и др.). Диапазон на приложение на М-10ДМ според температурата на обкръжаващата среда: от **-5** до **+30 °C**

Наименование на показателя	Норма	Метод на изпитване
1.Кинематичен визкозитет при 100 °C, мм ² /с	Не по-ниско от 11,4	ГОСТ 33 /ASTM D 445
2.Визкозитетен индекс, не по-малко от	90	ГОСТ 25371 /ASTM D 2270
3.Алкално число, мг КОН на 1 г масло, не по-малко от	8,2	п.5.2 ТУ / ASTM D 2896
4.Пепел сулфатна, %, не повече от	1,5	ГОСТ 12417 / ASTM D 874
5.Пламна температура, в открит тигел, °C, не по-ниска от	220	ГОСТ 4333 /ASTM D 92
6.Температура на застиване, °C, не по-висока от	Минус 18	ГОСТ 20287 /ASTM D 97
7.Плътност при 20 °C, кг/м ³ , не повече от	905	ГОСТ 3900 /ASTM D 1298
8.Масова част механически примеси, %, не повече от	0,025	ASTM D 96
9.Масова част вода, %, не повече от	Следи	ГОСТ 2477 / ASTM D 95
10.Корозионна активност в прибор ДК НАМИ (загуба на масата на оловото), г/м ³ не повече от	Отсъствие	ГОСТ 20502 метод А вариант 2
11.Цвят на колориметър ЦНТ (разреждане 15:85), в единици ЦНТ, не повече от	3,5	ГОСТ 20284 доп. п.5.4 наст. ТУ /ASTM D 1500
12.Масова част на активните елементи, % не по-малко от: калций цинк	0,3 0,09	ASTM D 811/ IP 308/85 ASTM D 1549/ IP 308/85

Гаранционен срок на съхранение - 5 г. от датата на производство в заводски опаковки.

Опаковки: метални варели 180 кг, 50 кг, ПЕ туби 17,5 кг (20л), 9 кг (10л)

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. ”Мечников” №4, т. 032-640078, ф. 032-640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530

www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com