

МАСЛО МОТОРНО

Агринол SAE 15W-40 CG-4/SJ

ТУ У 23.2-30802090-085:2009

Съответствие на международни класификации:

API CG-4/SJ SAE 15W-40

Състав

Моторно масло на висококачественна минерална основа. Съдържа пакет добавки обезпечаващи допълнителна защита на силовите агрегати на автомобилите.

Област на приложение

Агринол SAE 15W-40 CG-4/SJ – е универсално моторно масло на минерална основа.

За смазване на високонатоварени, високоскоростни четиритактови дизелови двигатели с без компресор, монтирани на мощни товарни автомобили от магистрален тип, използващи гориво със съдържание на сяра по малко от 0,5% и автомобили

немагистрален тип със съдържание на Сяра достигаща 0,5%..

Диапазон на работни температури от минус 25°C до плюс 40 °C.

Основни експлоатационни свойства

- Ниска емисия на изгорели газове и по-малка склонност към образуването на отлагания на буталата.
- надежна работа за нискотоксични двигатели ниво Euro-2, Euro-3;
- всесезоно, универсално, увеличен интервал на смяна. (Long Life);
- съответствува на съвременните екологични изисквания с по-безопасна утилизация на отработеното масло;
- съвместимо с материалите на салниците и уплътнителните гарнитури.

Особенности

High Performance Diesel Oil

Физико-химични свойства

Наименование на показателя	Норма	Методи на изпитване
1 Плътност при 20°C, кг/м ³ , не повече	910	ГОСТ 3900
2 Вискозитет кинематичен при 100°C, мм ² /с, в граници	12,5-16,3	ДСТУ ГОСТ 33
3 Вискозитетен индекс, не по-малко	120	ДСТУ ГОСТ 25371
4 Температура на пламване в открит тигел, °C, не по-ниско	205	ГОСТ 4333
5 Температура на застиване, °C, не по-вече	Минус 30	ГОСТ 20287
6 Механически примеси, %, не повече	0,015	ГОСТ 6370
7 Вода, %, не повече	следи	ГОСТ 2477
8 Цвят на колориметър ЦНТ, единици ЦНТ, не по-вече	4,0	ГОСТ 20284
9 Общо алкално число, мг КОН/г, не по-малко	8,5	ГОСТ 11362
10 Активни елементи: - калция, %, не по-малко - цинк, %, не по-малко	0,25 0,1	ГОСТ 13538
11 Сулфатна пепел, %, не по-вече	1,5	ДСТУ ГОСТ 12417
12 Стабилност, индукционен период образуване на утайки (ИПО) в течение на 30 часа	издържа	ГОСТ 11063
13 Корозионно действие на оловни пластинки, г/м ² , не повече	10	ГОСТ 20502
14 Миеещи свойства на установка ПЗВ, балове, не повече	0,5	ГОСТ 5726

Гарантиран срок на съхранение 5 години от датата на производство.