

Трансмисионно масло ТАД-17и

SAE 85W-90 API GL-5

Състав: минерално масло смес от остатъчни и дистилатни масла с високоефективен пакет присадки

Основни експлоатационни свойства

Универсално, всесезонно масло. Композицията присадки подобрява противозадирните, противоизносни, антипенителни, антиокислителни, противокорозионни свойства. Притежава особен здрав маслен филм осигуряващ надеждна работа на трансмисията при натоварени работни режими в зоната на контакт.

Област на приложение:

За смазване на всички типове автомобилни и други предавки (конически, цилиндрически, червячни, спирално-конически и хипоидни).

Напълно удовлетворява изискванията на трансмисиите на автомобилите ВАЗ с класическо задно предаване, както тези на всички съвременни автомобили, за които е необходимо трансмисионно масло ниво GL-5.

Работоспособно е при температури над минус 25 °С.

Физико-химических свойств

Наименование на показателя	Норма	Метод испытания
1. Плътност при 20°C, г/см ³ , не повече от	0,905	ГОСТ 3900/ASTM D 1298
2. Кинематически вискозитет, мм ² /с при 100 °С, не по-малко от	16,5	ГОСТ 33/ ASTM D445
3. Памна темепература (в откр. тигел), °С, не по-ниска от	190	ГОСТ 4333/ASTM D 92
4. Вискозитетен индекс, не по-малко от	95	ГОСТ 25371/ASTM D2270
5. Температура на застиване, °С, не повече от	Минус 25	ГОСТ 20287/ASTM D 97
6. Трибологически характеристики при (20+5)°С индекс на задиране (Из), Н, не по-малко от натоварване на заваряване (Рс). Н, не по-малко от показател за извояване, (Ди), Н, мм, не повече от	549 3087 0,4	ГОСТ 9490

Опаковка: пл.туби 0,85 кг, 3,4 кг, 17,5 кг и варел 180 кг

Гаранционен срок на съхранение 5 години от датата на производство