



Трансмисионно масло ТАП-15В

SAE 90 API GL-3

Състав: минерално масло смес от високовискозитетни ароматни въглеводороди с дистилатни масла с присадки подобряващи противозадирните и нискотемпературни експлоатационни характеристики.

Основни експлоатационни свойства

Всесезонно масло. Осигурява надеждна работа в условията на контактни натоварвания до 2000 МПа и температура на маслото в обема до 130°C. Срокът на замяна на маслото зависи от конструкцията на трансмисията и режима на експлоатация на автомобила и съставлява 24 – 72000 км

Област на приложение:

За смазване на трансмисиите на товарни автомобили, пътно-строителна техника и в промишлеността (технологични предавки на конвейери, товаро-подемни устройства и в друго оборудване) за смазване на цилиндрични, спирално-конически и червячни предавки .

Физико-химических свойств

Наименование на показателя	Норма	Метод испытания
1. Плътност при 20°C, г/см ³ , не повече от	0,930	ГОСТ 3900/ASTM D 1298
2. Кинематически вискозитет, мм ² /с при 100 °C, не по-малко от	15,0 +/-1	ГОСТ 33/ ASTM D445
3. Плавна температура (в открит тигел), °C, не по-ниска от	185	ГОСТ 4333/ASTM D 92
4. Вискозитетен индекс, не по-малко от	60	ГОСТ 25371/ASTM D2270
5. Температура на застиване, °C, не повече от	Минус 12	ГОСТ 20287/ASTM D 97
6. Масова част на сяра, % не по-малко от	0,7	ГОСТ 1437
7. Трибологически характеристики при (20+5)°C натоварване на заваряване (Рс). Н, не по-малко от показател за износване, (Ди), Н, мм, не повече от	2930 -	ГОСТ 9490

Опаковка: пл.туби 17,5 кг и варел 180 кг

Гаранционен срок на съхранение 5 години от датата на производство