

UG Lubricant, г. Кутаиси, Грузия  
ул. Автомшнебел, ;88 тел.: +995551627551

## Техническо описание

### AZMOL LUVANA EP 3

**AZMOL LUVANA EP 3** - високоефективна универсална мазилка на базата на пречистени средновидкозни минерални маси, съгъстени с литиив хидроксистеарат. Съдържа редица функционално активни присадки и противозадирна EP присадка. Препоръчва се в качеството на универсална автомобилна и промишлена смазка за смазване на антифрикционни лагери, вложки и палци, шарнири, повърхностни смазки, работещи в тежки условия при ударни натоварвания и повишена влажност

**AZMOL LUVANA EP 3** осигурява:

- повишена механична стабилност (работа в условия на вибрации);
- против висока несъстоятелна способност (задирната приставка осигурява способността да издържа големи и ударни натоварвания без разрушаване на масляната лента);
- подобрена защита от сумата и корозията на узловите системи, изработени от различни метали, дори при обводнения на смазки;
- защита на оборудването и продължаване на срока на неговата работа, намаляване на разходите за обслужване и подобряване на общата ефективност на оборудването.

Отговаря на:

**DIN 51502; KP3K-30; NLGI 3**

Типични показатели

Показател	AZMOL LUVANA EP 3	Тест
Сгъстител	Li	
Цвят	Кафяв	
Работна температура, °C	-30/ +130	
Пенетрация при 25°C, 0,1 мм,	220 - 250	ГОСТ 5346 ASTM D 217
Температура на прокапване, °C, не по-ниска от:	190	ГОСТ 6793 ASTM D 2265
Тест на 4 съчмена машина - натоварване на заваряване, Н, не по-малко - петно на износване, мм, не повече	2800 0,6	ГОСТ 9490 ASTM D 2596
Вискозитет на базовото масло при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	180-200	ASTM D445