



BESLUX FLUOR TF SPRAY

PTFE сух филм на спрей

BESLUX FLUOR TF е продукт за формоотделяне и смазване в сух слой под форма на спрей, с висока производителност, без съдържание на силикон и с бързо изпаряване.

Много полезен при екстремни и умерени условия. Много ниското молекулно тегло на частиците PTFE осигурява отлично прилепване към повечето повърхности.

BESLUX FLUOR TF е PTFE спрей с изключителна технология.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Отличен многофункционален сух смазочен материал.**

За прецизни инструменти, текстилни машини, оръжия, навигационно оборудване и всички видове деликатни инструменти. Определено намалява проблемите с "приплъзването".

- **Висока технология против прилепване**

След нанасяне и със суха повърхност, се избягва слепването на смоли или дори на лепила, което осигурява лесно отстраняване на пръските и защита на зоните, където не е необходимо депозиране на смоли. Отличен е и за текстилната промишленост, работеща със специални влакна.

- **Формоотделяне на всякакъв вид пластмаси, гуми и съединения.**

Поради химическата си устойчивост, не влияе нито на каучуците, които формоотделя, нито мигрира в частите. Всеки тип съединение може да се формоотделя с **BESLUX FLUOR TF**. Не образува никакви лакове, нито образува остатъци.

СВОЙСТВА

- **BESLUX FLUOR TF** е разработен със специален KRYTOX® DF, теломер с идентична химическа структура на PTFE, но с малка молекулна маса и с отлични смазващи свойства. Предлага много ниски коефициенти на триене.

- Осигурява фин устойчив слой, много прилепнал с висок афинитет към метала.

- Трудно е да се отстрани след като се нанесе от стомана, неръждаема стомана, хромат или въглеродна стомана, бронз, титан, алуминий и др.

- Издържа на почти всички химически агенти. Благодарение на своята идентична химическа структура като PTFE показва същата отлична устойчивост срещу най-агресивните продукти: киселини, алкални, разтворители и др.

- Температура на приложение до 300 °C

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Разклатете добре преди употреба.
- Съхранявайте кутията вертикално
- Напръскайте върху повърхността от разстояние от 30 cm.

ВНИМАНИЕ

- Типичните при работа със спрей форми на смазочни материали;
- Защищавайте ефективно очите и избягвайте вдишването на пари;
- Флаконът е под налягане. Не го излагайте на топлина или пламък, дори когато е празен;
- Не пушете докато използвате спрея;
- ИЛБ на продукта съгласно действащата европейска нормативна уредба.

ОПАКОВКА

520 ml. спрей, опаковани в картонена кутия с 12 единици.

СРОК НА ГОДНОСТ – 4 години

Дистрибутор: К-я „Фармко”, Пловдив ул.„Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен м.0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com