

AGUILA N.90 (АГУИЛА №90)
УНИВЕРСАЛНА ЛИТИЕВА ГРЕС ЗА ЛАГЕРИ
DIN 51502 K2K-30

СЪСТАВ

Грес **АГУИЛА 90** е формулирана на база високопречистени минерални масла съгъстени с литиев хидроксистеарат с добавени противокорозионни и антиокислителни присадки.

Аналогична е по физико-химичен състав на грес литол-24, но отличава се с по-меката си консистенция (NLGI 2)

СВОЙСТВА

- Работоспособна е в температурния интервал от **-30** до **+120⁰С**;
- Притежава висока механична и химическа стабилност;
- Водоустойчива даже в кипяща вода;
- Не се уплътнява при нагряване;
- Ефективно защитава от корозия;
- Температура на процапване – не по ниска от 185⁰С;

ПРИЛОЖЕНИЕ

За съчмени и ролкови лагери, плъзгащи лагери и всякакъв вид части работещи при температура между -30⁰С до 120⁰С:

- единна автомобилна смазка, в комуналната и минна техника;
- За смазване на възлите на триене на всички видове: плъзгащи, съчмени и ролкови лагери, шарнири, зъбни и други предавки в промишлено оборудване;
- За смазване на лагери в закрити възли (предни носачи на автомобили, лагери на водни помпи и др.)

Смазки с аналогични свойства и приложения:

OMW Signum L2; AGIP Grease MU; Shell Gadus S2 V100 2; FUCHS Renolit R2; CYCLONE Grease Li2; Q8 Rembrandt 2; ELDON`S LETONIA LR2

Опаковки: картуши 0,4 кг, мет.кутии 5 кг, метални бидони 18 кг

Срок на годност: 4 години



Производител: **BRUGAROLAS** Барселона, Испания,
www.brugarolas.com