



## Грес AGUILA PLEX 2/3 AZUL

### Високо технологична грес за високи температури

#### Описание

Грес Aguila Plex 2/3 Azul е литиево комплексна минерална грес с EP добавки за средно скоростни лагери. Притежава добавки за устойчивост на високи температури и натоварвания.

#### Приложения

Aguila Plex 2/3 Azul се използва като дълготрайна грес за ролкови лагери в електродвигатели, водни помпи, навсякъде, където е нужна високоефективна грес за работа в тежки условия.

#### Свойства:

Висока температура на прокапване;  
Добра устойчивост на тежки натоварвания;  
Отлична противоизносна способност;  
Добра устойчивост на механични натоварвания;  
Неразтворима във вода;  
Добра защита срещу корозия;  
Добра антиокислителна способност;  
Дълготраен ефект на смазване;

#### Предпазни мерки:

- Избягвайте излишната грес и честите цикли на регресиране;  
- Да не се смесва с различна по състав грес;

#### Физико-химични характеристики (типични стойности)

Наименование	Стойност
Цвят	Син
Втвърдител	Литиев комплекс
Естество на базовото масло	Минерално
Консистенция NLGI клас	2/3
Пенетрация при 25°C 60 W, 0.1 mm	255
Пенетрация при 25°C 10 000 W, 0.1 mm	+40
Температура на прокапване, °C	270
EMKOR тест на корозия, степен	0
Корозия на мед, 24 ч/100°C	1a
Изпитание на 4CM:	
- Натоварване на заваряване, kg	Над 450
- Диаметър на изтриване, 1ч./40kgs, mm	0,55
Налягане на потока при -30°C mbar	1200
Стабилност на окисление 100h/100°C, kg/cm <sup>2</sup>	0.2
Устойчивост на вода, 90°C, степен	0
Работна температура, °C	От -30 до +150

**Опаковка** – картуши 0,4 кг, кутии 5 кг, бидони 18 кг и варел 185 кг

**Срок на годност** – 4 години

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; Сливен – 0879.435783

[www.pharmcobg.com](http://www.pharmcobg.com), [www.pharmco-shop.com](http://www.pharmco-shop.com)