



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

G.A. PLEX 1

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ГРЕС ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Описание:

AGUILA PLEX 1 е литиев-комлекс грес с EP присадки, за лагери работещи при средни скорости. Тя притежава добра устойчивост на вода и отлична устойчивост на високи температури и натоварване.

Приложения:

AGUILA PLEX- 1 може да се използва като дългосрочна смазочна грес за ролкови лагери, водни помпи, електродвигатели, съединители, шарнири и като цяло навсякъде където се изискват високоефективни г्रेसи работещи при тежки условия.

Предимства:

- ✓ Висока точка на процапване.
- ✓ Добра устойчивост на голямо натоварване.
- ✓ Отличен противоизносен капацитет.
- ✓ Неразтворима във вода.
- ✓ Добра механична стабилност.
- ✓ Добра защита от корозия.
- ✓ Добър антиоксидантен капацитет.
- ✓ Продължителен живот.

Физико-химични характеристики:

Цвят	Кафяв
Състител	Литиев Комплекс
Естество на базовото масло	Минерално
NLGI клас консистенция	1
Пенетрация при 25°C 60 W, 0.1 mm	310-340
Пенетрация при 25°C 10 ⁵ W, 0.1 mm	Макс. + 50
Точка на процапване, °C	Мин 240
EMCOR тест корозия	Макс. 1
Натоварване на срязване, кг	Мин. 450
Диаметър на задиране 1час/40кг ,(mm)	Макс. 0.55
Корозия Мед, 24часа/100°C.	Макс. 1 b
Налягане на потока -20°C, mbar	Макс. 1500
Стабилност на окисляване 100h/100°C, (kg/cm ²)	Макс. 0.3
Загуба при изпарение 22часа/100°C, %	Макс. 0.5
22часа/150°C, %	Макс. 2.5
Устойчивост на вода 90°C	Клас 1
Работна температура	-20 до 150°C

Опаковки: бидон по 45кг и варел 185кг

Срок на годност: 4 години

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. ”Мечников” №4, т. 032.640078, ф. 032.640080
Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530, 087.9442112; Сливен м.0879.435783
www.pharmacobg.com, www.pharmco-shop.com