



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ **грес BESLUX KVL**

СПЕЦИАЛНА ГРЕС ЗА СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

*ПОЛУ-ТЕЧНА ГРЕС С МОЛИБДЕНОВ ДИСУЛФИД ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЕФЕКТИВНОТО СМАЗВАНЕ
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА*

Свойства:

- ✓ Вътрешна и външна защита на въжето от износване.
- ✓ Отблъсква водата.
- ✓ Устойчива на сол (морска среда) и на химични продукти (химична среда)
- ✓ Устойчива на високи температури (до 150 °C). Сухо смазване до 450°C.
- ✓ Ефективно проникване във въжето (достига текстила/металните централни нишки).
- ✓ Вътрешна защита.
- ✓ Силна прилепчивост и цялостно покритие.
- ✓ Външна защита.
- ✓ Благодарение на молибденовия дисулфид, се постига максимално намаляване на износването на стоманените нишки, както и подобряване на живота на стоманеното въже.
- ✓ Няма капене. Продължителни интервали на смазване.
- ✓ По-малка консумация. По-икономичен продукт.
- ✓ Тънък филм, намаляващ прилепчивостта на абразивните частици, правещ по-лесната инспекция и контрола на състоянието на стоманеното въже.

Начин на приложение:

Нанася се директно върху почистеното стоманено въже. Преди първото нанасяне е препоръчително да проверите, че стоманеното въже е възможно най-чисто, защото всеки малък остатък или друг продукт пречат на добрата адхезия и пенетрация. Най-добри резултати се постигат, когато продукта се прилага на нови стоманени въжета.

Покривен слой:

При правилно прилагане 40 м от 25мм стоманено въже може да бъде покрито с килограм от греста (първо нанасяне, върху ново стоманено въже). До 55 м/кг за всяко следващо нанасяне.

Внимание:

Обичайните свързани с боравенето със смазочни материали:

- ✓ Избягвайте често повторно гресирание.
- ✓ Пазете опаковката затворена, за да избегнете замърсяване.
- ✓ Не смесвайте с различни базови греси.

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят	-	Черен
Естество на базовото масло	-	Минерално
Сгъстител (вид на сапуна)	-	Неорганичен
Пенетрация	ASTM D-217	420-450

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO клас	DIN 51818	00/000
Корозия на мед 24 часа при 100 ⁰ С	ASTM D-4048	Max 1b
Корозия на метал 24 часа при 100 ⁰ С	ASTM D-4048 mod	нула
Изпитание на четири съчмена машина ➤ Натоварване на срязване ➤ Диаметър на задиране, 1a`/80kg	IP-239	Мин. 280 кг Макс. 0,50 мм
Температурен диапазон	-	-10 до 150 ⁰ С
Сухо смазване	-	До 450 ⁰ С

Опаковки: кутии по 5 и бидони от 18 кг; варели по 45кг и 185кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

предназначена за ефективното смазване на всички видове стоманени възета

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул.„Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530 www.pharmacobg.com