



AGUILA UNIVERSAL B-2 БЕНТОНИТНА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ГРЕС ЗА ЛАГЕРИ

Свойства:

- Специално подбрано високо вискозитетно базово масло VG 40°C – 460 мм²/с;
- Устойчива на високи температури до **150°C**, инцидентно до **180°C**. Бентонитният сгъстител удължава работния живот на греста при високите температури;
- Устойчива на окисление и химически стабилна;
- Устойчива на механични натоварвания;
- **Непрокапва, нетопима грес;**
- Продължителен експлоатационен живот;
- Съвместима с повечето висококачествени уплътнения;

Приложение:

- ❖ Универсална високо температурна грес за смазване на тежко натоварени ниско и средно скоростни лагери (лагери на конвейри в пещи, вентилатори, барабани на асфалтови бази, асфалтополагащи машини)
- ❖ Подходяща за смазване на плъзгачи, уплътнения;
- ❖ Лагери в ролкови конвейри, лагери на електрически двигатели;
- ❖ Лагери в преси за пелети;

Смазки с аналогични свойства и приложение:

SHELL Gadus S2 U460 L 2; IP SILIS AA 2, MOBIL Mobiltemp 2; IKV-Armigras H-2;

Опаковки – пл.кутии 4,5 кг, мет.барабани 18 кг, метални варели 185 кг

Срок на годност – 4 години от дата на производство;



Производител: BRUGAROLAS, Испания
www.brugarolas.com