



BESLUX BESARTIC 68

Напълно синтетично масло за нискотемпературни приложения

ОПИСАНИЕ:

BESLUX BESARTIC 68 е изцяло синтетично масло от най-добро качество, първоначално разработено за прилагане с хладилни компресори.

BESLUX BESARTIC 68 е формулирано със синтетични въглеводороди, без восък или смола, притежаващо отлична устойчивост на окисляване и термично разпадане, както и отлична течливост при ниски температури.

СВОЙСВА:

BESLUX BESARTIC 68 има отлично действие в сравнение с останалите конвенционални минерални хладилни масла, дори предлага пълна съвместимост с тези масла. Поддържа ниско ниво на разтворимост с различни видове хладилни газове.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

BESLUX BESARTIC 68 се препоръчва за хладилни компресори, винтове и алтернативни видове (бутала), специално работещи с амониачен газ, R-12, R-114 or R-22

BESLUX BESARTIC 68 е съвместимо с всички греси с изключение на серендиоксид.

BESLUX BESARTIC 68 е подходящ и за компресори работещи при много високи температури както и за системи работещи при много ниски температури по скалата на изпарение.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кинематичен вискозитет при 40°C, cSt		68
Кинематичен вискозитет при 100°C, cSt		10
Вискозитетен Индекс		136
Плътност при 20°C, g/ml		0.833
Точка на пламване, °C		262
Точка на процапване, °C		< -42
Тест пана, ml	серия I	10/0
	серия II	0/0
	серия III	10/0

Опаковки: туби по 5кг; бидони по 25, 50кг и варели по 185кг

Срок на годност: 4 години в оригинални опаковки

Дистрибутор: К-я „Фармко“, Пловдив ул. „Мечников“ №4, т. 032.640078, ф. 032.640080

Складове: Пловдив: т/ф 032.940615, София т/ф 02.9714530; м.0879442112 : www.pharmacobg.com