ХИДРАВЛИК JD
ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

ОПИСАНИЕ

HIDRAULIC JD е течност за трансмисии и хидравлични кръгове на John Deere машини (машини за комунално строителство, селско стопанска техника и др.).
То може да се прилага също в смазочната система на мокрите спирачки на машини John Deere.

ВНИМАНИЕ

Има наличен Лист за безопасност / MSDS / на продукта.

СПЕСИФИКАЦИИ

HDRAULIC JD отговаря на следните нива за качество:

- John Deere J20C and J20D
- Ford M2C 134D and M2C 86C
- Massey Fergusson M1135, M1141, y M1143
- Allison C-3,C-4
- Caterpilar TO-2
- White Farm Q-1826
- API GL-4

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плътност при 20^{o}C	0,875 – 0,890 g/ml
Вискозитет при 40^{o}C	63 cSt
Вискозитет при 100^{o}C	>9,1 cSt
Вискозитетен индекс	125 min
Пламна температура	200^{o}C min
Точка на протичане	-36^{o}C max
Корозия върху мед 3h/150^{o}C	1b, max
Анилинова точка	95^{o}C, min