



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ BESLUX GEARSINT XP

СИНТЕТИЧНО МАСЛО ЗА РЕДУКТОРИ

BESLUX GEARSINT XP са гама масла предназначени за лагери, скоростни кутии, заводи за хартия, пластмаса, стъкло и текстилната индустрия.

Предназначени са и за химичната индустрия и механизмите, работещи при високи температури.

Това са синтетични въглеводородни смазочни масла на база PAO, създадени специално за лагери и затворени предавки работещи при високи температури.

Самото естество им придава добра термична стабилност. Периодът на полезно действие е подобрен в сравнение с конвенционалните минерални смазочни продукти, и пакетът добавки им придават отлични свойства против износване, корозия и като антиоксиданти.

СВОЙСТВА:

- ✓ Отлична стабилност на термично окисляване.
- ✓ Ниско ниво на остатъци.
- ✓ Добри смазочни свойства при ниски и високи температури.
- ✓ Отлична изпомпваемост.
- ✓ Добра деемулсивност.
- ✓ Отлични свойства срещу износване.
- ✓ Съвместимост с минералните масла.

Физико-химични свойства:

BESLUX GEARSINT XP	68	100	150	220	320	460
Вискозитетен Клас (ISO 3448)	68	100	150	220	320	460
Плътност при 20°C	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87
Кинематичен вискозитет 40°C, cSt	61.2-74.8	90 - 110	135-165	198-242	288-352	414-450
Точка на пламване , °C	225		230	235	235	245
Точка на течливост, °C	-33		-39	-39	-36	-36
Корозия Мед , 3ч/100°C	1b					
Корозия Стомана (Дестилирана вода)	Pass					
Натоварване на срязване, 1'/80 кг (ЧСМ)	0.45 mm	0.45 mm	0.43 mm	0.45 mm	0.45 mm	0.50 mm

Опаковки:

- 68 - туби по 5л и варел 45 кг;
- 150 - туби по 5л и варели по 45 кг и 185 кг;
- 220 - туби по 5л и варели 45 кг и 185 кг;
- 320 - туби по 5 л и варели по 45 кг и 18 5кг;
- 460 – варел 185 кг

Годност: 4 години