ПРЕЧИСТВАЩ ДЕТЕРГЕНТ ЗА ДИРЕКТНО ПОЧИСТВАНЕ

КОНЦЕНТРИРАНА ФОРМУЛА (22% АКТИВНИ СЪСТАВКИ)

NSF A1 СЕРТИФИКАТ ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (IAA)

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА ВСЯКА ПОВЪРХНОСТ

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЛИНИИ, ФЕРМЕНТАЦИОННИ КАМЕРИ (винарни изби),
ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ И КОНВЕЙЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОТЛИЧНО ОМОКРЯНЕ, ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ,

iBiotec® BIOCLEAN® AL HP

EU recommendation 84/2017

Product guaranteed to contain
no HC nor MOSH-MOASH

Satisfies Commission
Recommendation (EU) 2017/84
of 16 January 2017 on the monitoring
of mineral oil hydrocarbons in food

NSF

Program Listed **A1**
Registration **146624**

ОПИСАНИЕ

BIOCLEAN AL HP е високо концентриран алкален препарат, разработен за интензивно почистване в различни индустриални среди. Препаратът може да се използва за премахване на всички видове минерални, растителни или животински вещества.

BIOCLEAN AL HP е особено подходящ за отстраняване на органични продукти като мазнини, включително леки или тежки въглеводороди, и може да се прилага при рутинно почистване на конструкциите, сондажните площадки, складовите помещения и като част от аварийното почистване промишлен процес или по време на случайно разливане.
BIOCLEAN AL HP съдържа мощно средство за почистване и отстраняване на накип за отстраняване на неорганични частици, както и всички остатъци от горенето. Почистващият препарат може да се използва за почистване на горивна камера на котел или за отстраняване на течни мастила, по-специално на флексографски мастила.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

BIOCLEAN AL HP може да се използва от 2% до 20% концентрация, разреден с вода, като се вземат предвид естеството на замърсителите и степента на замърсяване.
Може да се използва с кърпа, четка или спрей с изплакване с ниско или високо налягане или в машина за метене.

BIOCLEAN AL HP може да се използва и в ултразвукови машини

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА
Извършва се предварителен тест върху повърхностите, покрити с леко мрежести рисунки.
Не се отхвърля в канализационната система след употреба.
Не излагайте на замръзване.
Да не се използва върху супер полирани леки сплави в концентрация, по-висока от 5% във вода.

ТИПИЧНИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Стандарт, метод	Стойност	Един.
Външен вид	Визуално	течност,	
Цвят	Визуално	розов	
Мириз			
Плътност при 25^{0}C	ISO 12185	1,030	g/l
Съдържание на активно вещество	-	22	%
pH чиста течност	NF T90-008	12,80	
Ph на 10%		10,80	
Ph на 5%		10,60	
Време за протичане	NF T EN ISO2431	22	sec
Индекс на рефракция	ISO 5661	1.351	отчет
Точка на замръзване	ASTM D 97	-11	^{0}C
Пенообразуване при 25%	NFT60188	1/1000/ 500/0/250	mn/ml /l.h^{-1}
Съдържание на масло	LPCH	0	%
Съдържание на разтворители	LPCH	0	%

Съдържание на фосфати	LPCH	0	%
Съдържание на хлориди	CPG MS	0	%
Съдържание на тежки метали	CPG MS	0	%
DCO Химическа потребност на кислород	NFT 90101	7420	mgO_2/l
Dth0 Теоретична потребност на кислород	ISO 15705	8033	mgO_2/l
БПК (биологично потребен кислород) след 5 дни	NF EN 1899-1	1350	mgO_2/l
MesT суспендирани общо	NF EN 872	≤ 2	mg/l
MVS суспендирани летливи твърди частици		≤ 0,2	Mg/l
Азот по Келдал (NTK)	NF EN 25663	475	mgN/l
Омокряща способност		**	бала
Диспергираща способност		***	бала
Емулгируемост (емулгираща способност)		**	бала
Обезмасляваща способност		***	
Почистваща сила		***	бала
Допълнителни характеристики Повърхностно напрежение при 20^0C на 5%	ISO 6295	30.5	Dines/cm

Опаковки

IBC GRV 1000 kg

Варел 200 kg

Туба 20 kg

Срок на годност – 4 години