



RUST KEEPER 555

МАСЛЕН ФИЛМ ВОДОИЗМЕСТВАЩ АНТИКОРОЗИВЕН АГЕНТ

Приложение

RUST KEEPER 555 е предназначен за защита на части, идващи от мокри процеси, като машинни операции с разтворими масла, защита на обезмаслени, отстранени от ръжда и темперирани във вода части.

Свойства

RUST KEEPER 555 е водоизместващ антикорозионен продукт за изграждане на защитен маслен филм. Не е необходимо да се изсушават детайлите преди нанасянето на Rust Keeper 555.

Начин на използване

RUST KEEPER 555 трябва да се прилага чрез потапяне на детайлите във вана, този метод на прилагане ще подобри способността за изместване на влагата и ще осигури повисока устойчивост на филма. RUST KEEPER 555 да се прилага в съдове с наклонено дъно и продухващ кран за отделяне на водата, за да се избегне емулгирането на водата. Резервоарът да се държи закрит по време на почивките.

Предимства

- Висока изместваща способност.
- Прозрачност.
- Висока антикорозионна способност.
- Висок капацитет на покритие.
- Лесен за премахване.

Предпазни мерки

Обичайните при използване на продукти, съдържащи разтворители.

ОПАКОВКИ

Има различни опаковки. Свържете се с нас за повече информация.

Физико-химични свойства

Външен вид	Бистра течност
Плътност 15°C, (гр/мл)	0,781
Температура на възпламеняване, (°C)	>35
Дебелината на филм, микрони	2.80
Тест в камера със солена мъгла, ASTM B-117, 5% of NaCl, (часа)	> 48
Тест във влажна камера, DIN-50017	> 30 цикъла
Премахване	Разтворители и алкални обезмаслител
Приложение	Потапяне, въздушен пистолет или четка
Тип разтворители	Алифатни
Вид филм	Тънък маслен филм
Изместване на водата	Да
Вискозитет при 40° C, (cSt)	1.4
Тест за деемулгиране, (мин.)	Макс.. 5
Летливи органични компоненти (VOC), (гр/л)	665